

# BOMBAS SERIE PGM

## VERTICALES SPECIALI - INTERNAMENTE REVESTIDAS - ACOPLAMIENTO DIRECTO PARA ENCAUZAR MEZCLAS ABRASIVAS



TIPO PGM	CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO																												Velocidad RPM	Motor KW	Tubos d.i. mm.	Diam. Rotor	Peso espec. max			
	m3/h l/1'	CAUDALES																																		
		6 100	9 150	12 200	18 300	24 400	30 500	45 750	60 1000	75 1250	90 1500	105 1750	120 2000	135 2250	150 2500	180 3000	210 3500	240 4000	270 4500	300 5000	330 5500	360 6000	390 6500	420 7000	450 7500	480 8000	510 8500	540 9000						570 9500		
29	19	18	17	14	10,5																										2860	4	60	135	1,5	
45	11	10,5	10	8,5	7																										1425	4	60	180	1,7	
65			15	14,5	14	13,5	12	7,5																							1450	7,5	70	210	1,7	
75				17,5	17	16,5	15	13	11																						1455	11	100	240	1,7	
75S					20,5	20	18,5	16,5	14,5	12																					1460	15	100	265	1,7	
100						18,5	18	17	16	15	13,5	12	10																		970	18,5	100	375	1,7	
121							18,5	18	17,5	16,5	16	15,5	15	13,5	12	10															970	22	125	360	1,7	
123								21	20,5	20	19,5	19	18	17	15,5	13,5	12	10														975	30	150	380	1,8
125									22,5	22	21,5	21	20	18,5	17	15,5	13,5	11,5														975	37	150	400	1,8
158										15	15	14,5	14,5	14	13,5	13	12	11,5	11	10	8,5											735	37	180	440	1,8
160											19,5	19	18,5	18	17,5	17	16	15	14	13	12	11	10									980	45	180	390	1,8
168-168S														17	16,5	16	15,5	15	14,5	13,5	12,5	11,5	10,5	8,5							735	45	180	465	1,8	
168S/455														16	16	15,5	15	14,5	13,5	12,5	11,5	10,5	9								735	45	180	455	1,8	
178														18,5	18	17,5	17	16,5	16	15	14	13	12	10,5							735	55	200	475	2	
198/460															18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,5	14,5	14	13	12	11					735	75	200	460	2	
198/470															19,5	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	15	14,5	13,5	12,5	11					735	75	200	470	2
200															22,5	22	21,5	21	20	19	18	17	16	15	14	13						980	55	200	415	1,8

Datos indicativos - caudales medidos en la boca de la bomba - Medida efectuada con agua / kW motores para liquidos con peso especifico indicado

PARA BOMBAS CON MOTORES HZ.60 UTILIZAR A SERIE PSV CON VELOCIDAD E DATOS CORRESPONDIENTES