

BOMBAS HORIZONTALES PARA FILTRO-PRENSA



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

TIPO PSO	CAUDALES									PRESION en BAR			Velocidad RPM	Motor KW	Tubos diam. int. mm
	m3 l/1'	3,6	7,2	12	18	24	30	36	48	Peso especifico max					
		60	120	200	300	400	500	600	800	1,3	1,5	1,6			
PSOM15		38	37	34	28	23	15			4,9	5,7		2910	11	50
PSO 45		33	32	31	30	27	22			4,2	4,9		2920	11	50
PSO 50		40	39	38	37	35	30			5,2	6		2925	15	50
PSO 55	ALTURAS en m	10	9,5	9	7,5	6				1,3	1,5		1450	11/9	50
		40	39	38	37					5,2	6		2880	2/4 p.	
PSO 75	ALTURAS en m	11	11	10,5	10	9,5	9	8	6	1,4	1,6	1,7	1150	18,5/15 2/4 p.	60
		43,5	43,5	43	42	40,5				5,6	6,5	6,9	2300		
		12,5	12,5	12	11,5	11	10,5	10	8	1,6	1,8		1230		
		49,5	49	48,5	47,5	46				6,4	7,4		2450		
		14	14	13,5	13	12,5	12	11	9	1,8			1300		
		56	55,5	55	54	53				7,3			2600		

Datos aproximados, variables en relacion con el tipo de fluido, medidos en la boca de al bomba.

* Para rendimientos mas elevados, estamos disponibles para satisfacer las exigencias de Vds a peticion.