



## VALVULAS DE MANDO MANUAL

Valvulas de mando manual con cuerpo en fundicion de aluminio y manguito en caucho, que ha sido concebido para mezclas abrasivas. En relacion con el diametro interior del manguito mismo, se realizan estas valvulas con pinzas exteriores o bien interiores.

## VALVULAS DE MANDO MANUAL CON MANGUITO EN CAUCHO ANTI-ABRASIVO

CODICE	TIPO	DIMENSIONI - in mm											PESO Kg
		DN	E	H	I	L	R	S	C	FLANGIA			
										D	diam.	n°	
V25	B	25	115	147	58	105	60	115	85	115	14	4	2
V40 *	A	40	165	245	105	155	100	172	125	165	14	4	5
V50	A	50	175	261	118	160	110	172	125	165	14	4	5
V70	A	70	204	364	156	190	150	202	160	200	14	4	8
V100	A	100	270	441	200	246	170	269	180	220	14	4	12
V125	B	125	346	410	135	285	190	315	210	250	16	4	27
V150	B	150	400	585	170	300	240	337	240	285	16	4	36
V175	B	175	400	680	180	350	280	385	270	315	16	8	37
V200	B	200	470	750	205	340	300	383	295	340	16	8	49
V250	B	250	625	899	256	500	367	530	350	395	22	12	98

Las dimensiones e los pesos son aproximados

\* V40: SOLO REPUESTOS

